

SOLUCIÓN INTEGRAL EN TERAPIAS RESPIRATORIAS



Concentradores de oxígeno portátiles ultralivianos kingon



**Sensibilidad de
respiración ajustable**



**Peso super liviano
1,98 kg.**



**Tamaño pequeño
22,1 x 16 x 8,5**



**Aprobados por
A.N.M.A.T.**



**24 tipos
de alarmas**



**Cable 12v.
para vehículos**



**Aprobado para
vuelos comerciales**



**Diseñado para
uso 24/7**



www.marksrl.com.ar

mark.srl
 MarkSRLOnline
 Mark S.R.L.

Escaneá el código QR para conocer
todas las maneras de comunicarte con nosotros



SOLUCIÓN INTEGRAL EN
TERAPIAS RESPIRATORIAS



Modelo	P2-E		P2-E6	P2-E7 Nuevo
Imágenes				
Concentración de O2	90% - 3% / + 6% en todas las configuraciones			
Dimensiones	Largo 22,1 cm. / Alto 16 cm. / Ancho 8,5 cm.			
Peso	1,98 kg. incluyendo batería			
Tipo de entrega	Dosis pulsada			
LCD display	2.8 inch			
Vida útil de la batería	500 ciclos			
Sensibilidad Trigger (cmH2O)	0.12			
Frecuencia de respiración	10 a 40 RPM			
Configuración de flujo	1~5 ajustes	1~6 ajustes	1~7 ajustes	
Flujo	1: 210 ml/min	1: 210 ml/min	1: 210 ml/min	
	2: 420 ml/min	2: 420 ml/min	2: 420 ml/min	
	3: 630 ml/min	3: 630 ml/min	3: 630 ml/min	
	4: 840 ml/min	4: 840 ml/min	4: 840 ml/min	
	5: 1000 ml/min	5: 1000 ml/min	5: 1000 ml/min	
		6: 1200 ml/min	6: 1200 ml/min	
			7: 1400 ml/min	
Duración de la batería	1 --- 5 h 00 min	1 --- 5 h 24 min	1 --- 6 h 00 min	
	2 --- 4 h 00 min	2 --- 4 h 48 min	2 --- 5 h 12 min	
	3 --- 3 h 15 min	3 --- 3 h 18 min	3 --- 3 h 36 min	
	4 --- 2 h 30 min	4 --- 2 h 30 min	4 --- 2 h 48 min	
	5 --- 1 h 42 min	5 --- 2 h 06 min	5 --- 2 h 18 min	
		6 --- 1 h 42 min	6 --- 1 h 54 min	
			7 --- 1 h 24 min	
Energía	Batería: Voltaje 14.4 V; Capacidad nominal 6.8 Ah Entrada AC: 100 a 240 V; 50 a 60 Hz (detección automática para permitir el uso en todo el mundo) Entrada DC: 11-16 V; Salida DC:19/6.3 A			
Nivel de ruido	49 dB(A) en nivel 2			39 dB(A) en nivel 2
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C			
Humedad de funcionamiento (RH%)	10% a 90% sin condensación			



www.marksrl.com.ar
@ mark.srl
MarkSRLOnline
Mark S.R.L.

Escaneá el código QR para conocer
todas las maneras de comunicarte con nosotros

